

Разбрасыватель органических удобрений N-272/3 "VIKING", 18т



Навозоразбрасыватель Metal-Fach N272 18т — технологическое решение для эффективного внесения органических удобрений

Данная модель предназначена для транспортировки и равномерного распределения навоза, компоста и других органических субстратов на сельскохозяйственных полях. Агрегат используется для внесения органических удобрений под вспашку или предпосевную обработку, утилизации отходов животноводческих комплексов и применения в системах точного земледелия с регулируемой нормой внесения.

Ключевые преимущества для хозяйства включают технологическую эффективность за счет равномерного распределения органики по всей ширине разбрасывания с возможностью регулировки нормы внесения от 5 до 150 т/га. Экономическая выгода проявляется в снижении затрат на приобретение минеральных удобрений, эффективной утилизации отходов животноводства и увеличении урожайности на 15-25% благодаря улучшению плодородия почв. Агрономическая ценность выражается в улучшении структуры почвы и её водно-воздушного режима, обогащении гумусом и питательными элементами, повышении активности почвенной микрофлоры.

Конструкция навозоразбрасывателя Metal-Fach N272 предусматривает возможность оперативного демонтажа блока разбрасывающих шнеков, что повышает функциональность и универсальность агрегата.

Характеристики

Грузоподъемность [Т]	18
Объем [м ³]	18,4
Вид адаптера	Вертикальный
Потребляемая мощность [л.с.]	135
Ходовая система	Тандем параболические рессоры
Подача материала	Цепной транспортер



+7 (800) 100-20-43

Длина [м]	7,95
Ширина [м]	2,65
Высота [м]	3,5
Масса [кг]	6580
Шины	550/60R22,5
Ширина разбрасывания [м]	8~12
Сортировка для MF PRO	10

Регулировка нормы внесения

Равномерное распределение материала для повышения урожайности.

Универсальность применения

Работа с широким спектром материалов: навоз, помет, известняк, доломит и т.д.

Вертикальный разбрасывающий адаптер

Точное и равномерное внесение

Защита редуктора задних шнеков

Предотвращение поломок при попадании посторонних предметов.

Защита гидромотора транспортера

Автоматическая остановка при перегрузке или заклинивании.

Надежные оси ADR

Гарантия высокой грузоподъемности и долговечности. Мировое качество и доступность запчастей.

Гидравлические надставные борта

Легкая и быстрая загрузка навозоразбрасывателя. Удобство оператора и экономия времени.

Подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах

Повышенная грузоподъемность, плавность хода, защита от ударных и динамических нагрузок

Широкая резина

Снижение удельного давления на грунт для защиты почвы от уплотнения и повышения проходимости агрегата



Рекомендованная розничная стоимость

6 499 000 Р

<https://www.metalfach.com.ru/catalog/navozorazbrasyvateli/navozorazbrasyvatel18-tonn-n-2/>

Дата формирования: 10.06.2026

Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте