

# Разбрасыватель органических удобрений N-272/3 "VIKING", 18т с горизонтальными шнеками



Навозоразбрасыватель Metal-Fach N272 18т с горизонтальными шнеками — технологическое решение для эффективного внесения органических удобрений

Данная модель предназначена для транспортировки и равномерного распределения навоза, компоста и других органических субстратов на сельскохозяйственных полях. Агрегат используется для внесения органических удобрений под вспашку или предпосевную обработку, утилизации отходов животноводческих комплексов и применения в системах точного земледелия с регулируемой нормой внесения.

Ключевые преимущества для хозяйства включают технологическую эффективность за счет равномерного распределения органики по всей ширине разбрасывания с возможностью регулировки нормы внесения от 5 до 150 т/га. Экономическая выгода проявляется в снижении затрат на приобретение минеральных удобрений, эффективной утилизации отходов животноводства и увеличении урожайности на 15-25% благодаря улучшению плодородия почв. Агрономическая ценность выражается в улучшении структуры почвы и её водно-воздушного режима, обогащении гумусом и питательными элементами, повышении активности почвенной микрофлоры.

Горизонтальное расположение шнеков идеально подходит для работы с ферментированными, сухими и сепарированными органическими массами.

Конструкция навозоразбрасывателя Metal-Fach N272 предусматривает возможность оперативного демонтажа блока разбрасывающих шнеков, что повышает функциональность и универсальность агрегата.

## Характеристики

Грузоподъемность [Т]	18
Объем [м3]	18,4
Вид адаптера	Горизонтальный
Потребляемая мощность [л.с.]	135
Ходовая система	Тандем параболические рессоры
Подача материала	Цепной транспортер
Длина [м]	7,95
Ширина [м]	2,65
Высота [м]	3,5
Масса [кг]	7020
Шины	550/60R22,5
Ширина разбрасывания [м]	8~12
Сортировка для MF PRO	12

## **Регулировка нормы внесения**

Равномерное распределение материала для повышения урожайности.

## **Универсальность применения**

Работа с широким спектром материалов: навоз, помет, известняк, доломит и т.д.

## **Горизонтальный разбрасывающий адаптер**

Внесение сухого и сепарированного материала

## **Защита редуктора задних шнеков**

Предотвращение поломок при попадании посторонних предметов.

## **Защита гидромотора транспортера**

Автоматическая остановка при перегрузке или заклинивании.

## **Надежные оси ADR**

Гарантия высокой грузоподъемности и долговечности. Мировое качество и доступность запчастей.

## **Гидравлические надставные борта**

Легкая и быстрая загрузка навозоразбрасывателя. Удобство оператора и экономия времени.

## **Подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах**

Повышенная грузоподъемность, плавность хода, защита от ударных и динамических нагрузок

## **Широкая резина**

Снижение удельного давления на грунт для защиты почвы от уплотнения и повышения проходимости агрегата



**Рекомендованная розничная стоимость**

**7 099 000 Р**

<https://www.metalfach.com.ru/catalog/navozorazbrasyvateli/navozorazbrasyvatel-n272-18t-s/>

Дата формирования: 10.06.2026

**Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте**