

Косилка барабанная «Вихрь Z-165» с гидравликой



Простые и надежные конструктивные решения подходят для агрегатирования с тракторами мощностью от 40 л/с. Рассчитана на длительную эксплуатацию, оборудована двумя роторами с шестью ножами и снабжена предохранителем от столкновения с препятствием, натяжителем ремней и обгонной муфтой. Поставляется в собранном виде в комплекте с карданным валом и залитым маслом.

Характеристики

Исполнение	с гидроцилиндром
Ширина захвата, м	1,65
Мощность трактора, л.с (не менее)	40
Частота вращения ВОМ, об/мин	540
Производительность, га/час	до 2,8

Количество режущих роторов, шт 2
Количество ножей, шт 6
Масса, кг 350
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 940x2920x1040

Преимущества



Предохранитель от столкновения с препятствиями

В случае наезда на препятствие рама косилки отклоняется назад, предохраняя механизмы от поломок.



Защитный тент

Защищает от разлёта камней и других твёрдых предметов, выбрасываемых вращающимися роторами.



Гидравлический цилиндр

Позволяет переводить косилку из транспортного положения в рабочее, не выходя из кабины трактора.



Подпружиненный натяжитель ремней

Обеспечивает стабильное натяжение ремней, автоматически подстраиваясь под их износ и растяжение.



Обгонная муфта на шкиву косилки

Защищает привод от поломки из-за инерционного вращения роторов при выключении привода.



Два диаметра пальцев трёхточечной навески

Пальцы диаметром 28 и 22 мм, интегрированные в навеску, позволяют устанавливать косилку на тракторы разной мощности.



Рекомендованная розничная стоимость

139 000 Р

<https://www.metalfach.com.ru/catalog/kosilki-diskovye-i-barabannye/kosilka-barabannaya-vik>

Дата формирования: 06.08.2026

Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте